


Solin alu avec larmier SPI8

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en aluminium - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière hors conduit de fumée	ALUMINIUM
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière conduit intérieur	INOX

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle pente solin
417135	350	0 à 15°
417140	400	Inox 0 à 15°
417145	450	Inox 0 à 15°
417150	500	Inox 0 à 15°
417155	550	Inox 0 à 15°
417160	600	Inox 0 à 15°
417235	350	Inox 10 à 30°
417240	400	Inox 10 à 30°
417245	450	Inox 10 à 30°
417250	500	Inox 10 à 30°
417255	550	Inox 10 à 30°
417260	600	Inox 10 à 30°
417335	350	Inox 25 à 45°
417340	400	Inox 25 à 45°
417345	450	Inox 25 à 45°
417350	500	Inox 25 à 45°
417355	550	Inox 25 à 45°
417360	600	Inox 25 à 45°