

Solin plomb avec larmier SPI

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière hors conduit de fumée	METAL
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle pente solin	Finition
417412	125	0 à 15°	Inox
417403	130	0 à 15°	
417413	139	0 à 15°	
417405	150	0 à 15°	
417415	153	0 à 15°	
417418	180	0 à 15°	
417420	200	0 à 15°	Inox
417425	250	0 à 15°	Inox
417430	300	0 à 15°	
417512	125	10 à 30°	Inox
417503	130	10 à 30°	Inox
417513	139	10 à 30°	
417505	150	10 à 30°	
417515	153	10 à 30°	Inox
417518	180	10 à 30°	Inox
417520	200	10 à 30°	Inox
417525	250	10 à 30°	Inox
417530	300	10 à 30°	Inox
417612	125	25 à 45°	Inox
417603	130	25 à 45°	Inox
417613	139	25 à 45°	Inox
417605	150	25 à 45°	Inox
417615	153	25 à 45°	Inox
417618	180	25 à 45°	Inox
417620	200	25 à 45°	Inox
417625	250	25 à 45°	Inox
417630	300	25 à 45°	