



Té réduit SPI avec joints

Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité - disponible à 90°



Les + produits :
Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
403401	90°	125	80
403402	90°	125	100
403403	90°	130	80
403404	90°	130	100
403405	90°	150	80
403406	90°	150	100
403407	90°	150	125
403408	90°	150	130
403409	90°	153	80
403410	90°	153	100
403411	90°	153	125
403412	90°	153	130
403413	90°	180	100
403414	90°	180	125
403415	90°	180	130
403416	90°	180	150
403417	90°	180	153
403418	90°	200	100
403419	90°	200	125
403420	90°	200	130
403421	90°	200	150
403422	90°	200	153
403423	90°	200	180
403424	90°	250	125
403425	90°	250	130
403426	90°	250	150
403427	90°	250	153
403428	90°	250	180
403429	90°	250	200
403430	90°	300	150
403431	90°	300	153
403432	90°	300	180
403433	90°	300	200
403434	90°	300	250