Té réduit SPI avec joints

Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité - disponible à 90°

Les + produits :
Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
403401	125	80	90°
403402	125	100	90°
403403	130	80	90°
403404	130	100	90°
403405	150	80	90°
403406	150	100	90°
403407	150	125	90°
403408	150	130	90°
403409	153	80	90°
403410	153	100	90°
403411	153	125	90°
403412	153	130	90°
403413	180	100	90°
403414	180	125	90°
403415	180	130	90°
403416	180	150	90°
403417	180	153	90°
403418	200	100	90°
403419	200	125	90°
403420	200	130	90°
403421	200	150	90°
403422	200	153	90°
403423	200	180	90°
403424	250	125	90°
403425	250	130	90°
403426	250	150	90°
403427	250	153	90°
403428	250	180	90°
403429	250	200	90°
403430	300	150	90°
403431	300	153	90°
403432	300	180	90°
403433	300	200	90°
403434	300	250	90°
403446			
403445			
403444			
403443			