

Solin inox avec larmier SPI

0071_CPR_0005

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en inox - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible Appareils gaz à condensation

Matière hors conduit de fumée INOX304

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin	Disponibilité
410001	125	Inox	0 à 15°	En stock
410002	130	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410003	139	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410004	150	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410005	153	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410006	180	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410007	200	Inox	0 à 15°	En stock
410009	250	Inox	0 à 15°	En stock
410011	300	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
410012	125	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410013	130	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410014	139	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410015	150	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410016	153	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410017	180	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410018	200	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410020	250	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410022	300	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
410023	125	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410024	130	Inox	25 à 45°	En stock
410025	139	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410026	150	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410027	153	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410028	180	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410029	200	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410031	250	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
410033	300	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement