



Coude DPZ avec joints

Coude pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Permet de dévier un conduit

Joint monté sur la paroi intérieure

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Existe en 15°, 30° et 45°

Les + produits :
Joints montés en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils fuel à condensation

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur
162303	30°	130	190
162313	30°	139	200
162305	30°	150	210
162315	30°	153	213
162318	30°	180	240
162320	30°	200	260
162323	30°	230	290
162325	30°	250	310
162330	30°	300	360
162412	45°	125	185
162403	45°	130	190
162413	45°	139	200
162405	45°	150	210
162415	45°	153	213
162418	45°	180	240
162420	45°	200	260
162423	45°	230	290
162425	45°	250	310
162430	45°	300	360
162312	30°	125	185