



Té DPZ avec joints

Elément qui a la forme d'un Té - conduit de fumée double paroi isolé série DPZ - S'installe en bas d'un conduit - permet de raccorder une purge sur la partie inférieure - sert de jonction pour le raccordement sur le conduit de fumée - livré avec bride de sécurité – livré avec joints montés sur le conduit de fumée - isolant laine minérale épaisseur 30 mm – paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304 – existe en 90° et 135°

Les + produits :

Joints montés en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils fuel à condensation

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	
163103	135°	130	190	
163113	135°	139	200	
163105	135°	150	210	
163115	135°	153	213	
163118	135°	180	240	
163120	135°	200	260	
163123	135°	230	290	
163125	135°	250	310	
163130	135°	300	360	
163012	90°	125	185	
163003	90°	130	190	
163013	90°	139	200	
163005	90°	150	210	
160008	90°	150	210	130
163015	90°	153	213	
160009	90°	153	213	130
163018	90°	180	240	
160010	90°	180	240	130
160011	90°	180	240	150
160012	90°	180	240	153
163020	90°	200	260	
160013	90°	200	260	130
160014	90°	200	260	150
160015	90°	200	260	153
160016	90°	200	260	180
163023	90°	230	290	
163025	90°	250	310	
160017	90°	250	310	130
160018	90°	250	310	150
160019	90°	250	310	153
160020	90°	250	310	180
160021	90°	250	310	200
163030	90°	300	360	
160022	90°	300	360	180
160023	90°	300	360	200
160024	90°	300	360	250
163112	135°	125	185	