

Solin plomb avec larmier SPI

0071_CPR_0005 permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible Appareils gaz à condensation

Matière hors conduit de fumée METAL

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin	Disponibilité
417412	125	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417403	130	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417413	139	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417405	150	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417415	153	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417418	180	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417420	200	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417425	250	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417430	300	0 à 15°	Sur demande uniquement	
417512	125	Inox	10 à 30°	En stock
417503	130	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417513	139	10 à 30°	Sur demande uniquement	
417505	150	10 à 30°	Sur demande uniquement	
417515	153	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417518	180	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417520	200	Inox	10 à 30°	En stock
417525	250	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417530	300	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417612	125	Inox	25 à 45°	En stock
417603	130	Inox	25 à 45°	En stock
417613	139	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417605	150	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417615	153	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417618	180	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417620	200	Inox	25 à 45°	En stock
417625	250	Inox	25 à 45°	En stock
417630	300	25 à 45°	Sur demande uniquement	