

Adaptateur Double Paroi vers raccordement email ou acier

Elément d'adaptation DP/SP - Réalise la transition entre un conduit
Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard,
basse température et à condensation, bois buches et granulés
de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	
194217	150	210	
194201	153	213	125
194202	180	240	
194203	200	260	
194204	230	290	
194205	153	213	
194218	150	210	140
194206	153	213	140
194207	180	240	140
194208	200	260	140
194209	230	290	140
194219	150	210	149
194220	153	213	149
194221	180	240	149
194222	200	260	149
194223	230	290	149
194505	150	210	
194210	153	213	
194211	180	240	
194212	200	260	
194213	230	290	
194518	180	240	
194214	200	260	
194215	230	290	
194520	200	260	
194216	230	290	
194512	125	185	