

Adaptateur Double Paroi DPINOX vers SP lisse

Elément d'adaptation DPINOX/SP Lisse - Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit	Finition
154409	153	213	80	Inox
154422	180	240	80	Inox
154450	200	260	80	Inox
154423	230	290	Inox	
154446	1000	150	210	100 Inox
154420	1000	153	213	100 Inox
154312	125	185	125	Inox
154447	130	190	125	Inox
154448	150	210	125	Inox
154424	153	213	125	Inox
154425	180	240	125	Inox
154426	230	290	Inox	
154301	130	190	130	Inox
154302	150	210	130	Inox
154421	153	213	130	Inox
154449	150	210	139	Inox
154440	153	213	139	Inox
154441	180	240	139	Inox
154443	230	290	Inox	
154402	153	213	148	Inox
154305	150	210	150	Inox
154403	153	213	150	Inox
154404	180	240	150	Inox
154405	200	260	150	Inox
154406	230	290	Inox	
154315	153	213	153	Inox
154410	180	240	153	Inox
154411	200	260	153	Inox
154412	230	290	Inox	
154414	280	340	Inox	
154318	180	240	180	Inox
154401	200	260	180	Inox
154416	230	290	Inox	
154418	280	340	Inox	
154320	200	260	200	Inox
154407	230	290	Inox	
154427	250	310	200	Inox
154428	280	340	Inox	
154323	230	290	Inox	
154431	280	340	Inox	
154439	200	260	250	Inox
154408	230	290	Inox	
154433	280	340	Inox	



Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit	Finition
154328	280	340	Inox	
154445	150	210	80	Inox