

Solin inox avec larmier DP

Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en inox 316- - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière hors conduit de fumée	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils fuel standard Appareils fuel basse température Appareils fuel à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Finition
192225	250	310	25 à 45°	Inox
192230	300	360	25 à 45°	Inox
192012	125	185	0 à 15°	Inox
192003	130	190	0 à 15°	Inox
192013	139	200	0 à 15°	Inox
192005	150	210	0 à 15°	Inox
192015	153	213	0 à 15°	Inox
192018	180	240	0 à 15°	Inox
192020	200	260	0 à 15°	Inox
192023	230	290	0 à 15°	Inox
192025	250	310	0 à 15°	Inox
192030	300	360	0 à 15°	Inox
192112	125	185	10 à 30°	Inox
192103	130	190	10 à 30°	Inox
192113	139	200	10 à 30°	Inox
192105	150	210	10 à 30°	Inox
192115	153	213	10 à 30°	Inox
192118	180	240	10 à 30°	Inox
192120	200	260	10 à 30°	Inox
192123	230	290	10 à 30°	Inox
192125	250	310	10 à 30°	Inox
192130	300	360	10 à 30°	Inox
192212	125	185	25 à 45°	Inox
192203	130	190	25 à 45°	Inox
192213	139	200	25 à 45°	Inox
192205	150	210	25 à 45°	Inox
192215	153	213	25 à 45°	Inox
192218	180	240	25 à 45°	Inox
192220	200	260	25 à 45°	Inox
192223	230	290	25 à 45°	Inox