


## Solin inox tout plomb Octans Pellets

Solin inox tout plomb Octans Pellets, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils granulés de bois

### Applications

Pour toiture tuile. Poêle à granulés .

## Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Finition |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 100086    | 80                 | 200                | 0 à 15°           | Inox     |
| 100087    | 100                | 220                | 0 à 15°           | Inox     |
| 100091    | 80                 | 200                | 10 à 30°          | Inox     |
| 100092    | 100                | 220                | 10 à 30°          | Inox     |
| 100096    | 80                 | 200                | 25 à 45°          | Inox     |
| 100097    | 100                | 220                | 25 à 45°          | Inox     |
| 100176    | 80                 | 200                | 0 à 15°           | Noir     |
| 100177    | 100                | 220                | 0 à 15°           | Noir     |
| 100181    | 80                 | 200                | 10 à 30°          | Noir     |
| 100182    | 100                | 220                | 10 à 30°          | Noir     |
| 100186    | 80                 | 200                | 25 à 45°          | Noir     |
| 100187    | 100                | 220                | 25 à 45°          | Noir     |