

Solin inox Octans Bois

Solin inox Octans Bois permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
 combustible

Appareils bois
 bûches

Applications

Etanchéité de toiture. Poêle à bois .

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Finition
100058	130	250	0 à 15°	Inox
100059	150	270	0 à 15°	Inox
100060	180	300	0 à 15°	Inox
100063	130	250	10 à 30°	Inox
100064	150	270	10 à 30°	Inox
100065	180	300	10 à 30°	Inox
100068	130	250	25 à 45°	Inox
100069	150	270	25 à 45°	Inox
100070	180	300	25 à 45°	Inox
100148	130	250	0 à 15°	Noir
100149	150	270	0 à 15°	Noir
100150	180	300	0 à 15°	Noir
100153	130	250	10 à 30°	Noir
100154	150	270	10 à 30°	Noir
100155	180	300	10 à 30°	Noir
100158	130	250	25 à 45°	Noir
100159	150	270	25 à 45°	Noir
100160	180	300	25 à 45°	Noir