

Solin inox Octans Bois

Solin inox Octans Bois permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils bois
bûches

Applications

Etanchéité de toiture. Poêle à bois .

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin
100058	130	Inox	250	0 à 15°
100059	150	Inox	270	0 à 15°
100060	180	Inox	300	0 à 15°
100063	130	Inox	250	10 à 30°
100064	150	Inox	270	10 à 30°
100065	180	Inox	300	10 à 30°
100068	130	Inox	250	25 à 45°
100069	150	Inox	270	25 à 45°
100070	180	Inox	300	25 à 45°
100148	130	Noir	250	0 à 15°
100149	150	Noir	270	0 à 15°
100150	180	Noir	300	0 à 15°
100153	130	Noir	250	10 à 30°
100154	150	Noir	270	10 à 30°
100155	180	Noir	300	10 à 30°
100158	130	Noir	250	25 à 45°
100159	150	Noir	270	25 à 45°
100160	180	Noir	300	25 à 45°