


Solin inox base plomb Octans Bois

Solin inox avec bavette plomb Octans Bois, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils bois
bûches

Applications

Pour toiture ardoise. Poêle à bois .

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin
100073	130	Inox	250	0 à 15°
100074	150	Inox	270	0 à 15°
100075	180	Inox	300	0 à 15°
100078	130	Inox	250	10 à 30°
100079	150	Inox	270	10 à 30°
100080	180	Inox	300	10 à 30°
100083	130	Inox	250	25 à 45°
100084	150	Inox	270	25 à 45°
100085	180	Inox	300	25 à 45°
100163	130	Noir	250	0 à 15°
100164	150	Noir	270	0 à 15°
100165	180	Noir	300	0 à 15°
100168	130	Noir	250	10 à 30°
100169	150	Noir	270	10 à 30°
100170	180	Noir	300	10 à 30°
100173	130	Noir	250	25 à 45°
100174	150	Noir	270	25 à 45°
100175	180	Noir	300	25 à 45°