

## Solin inox base plomb Octans Bois

Solin inox avec bavette plomb Octans Bois, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils bois  
bûches

### Applications

Pour toiture ardoise. Poêle à bois .

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Finition
100073	130	250	0 à 15°	Inox
100074	150	270	0 à 15°	Inox
100075	180	300	0 à 15°	Inox
100078	130	250	10 à 30°	Inox
100079	150	270	10 à 30°	Inox
100080	180	300	10 à 30°	Inox
100083	130	250	25 à 45°	Inox
100084	150	270	25 à 45°	Inox
100085	180	300	25 à 45°	Inox
100163	130	250	0 à 15°	Noir
100164	150	270	0 à 15°	Noir
100165	180	300	0 à 15°	Noir
100168	130	250	10 à 30°	Noir
100169	150	270	10 à 30°	Noir
100170	180	300	10 à 30°	Noir
100173	130	250	25 à 45°	Noir
100174	150	270	25 à 45°	Noir
100175	180	300	25 à 45°	Noir