Té à débouchure mâle SPI

0071_CPR_0005 Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité - disponible à 90°, 93° et 135°

Les + produits :
Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière conduit intérieur	INOX316

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle du changement de direction	Disponibilité
403112	125	135°	En stock
403103	130	135°	En stock
403105	150	135°	En stock
403115	153	135°	En stock
403118	180	135°	En stock
403120	200	135°	En stock
403012	125	90°	En stock
403003	130	90°	En stock
403005	150	90°	En stock
403015	153	90°	En stock
403018	180	90°	En stock
403020	200	90°	En stock
403312	125	93°	Sur demande uniquement
403303	130	93°	En stock
403305	150	93°	En stock
403315	153	93°	Sur demande uniquement
403318	180	93°	Sur demande uniquement
403320	200	93°	En stock
403125	250	135°	En stock
403130	300	135°	En stock
403025	250	135°	En stock
403030	300	135°	En stock
403325	250	135°	Sur demande uniquement
403330	300	135°	Sur demande uniquement
403438	110	En stock	