

Té réduit SPI avec joints

0071_CPR_0005

Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité - disponible à 90°



Les + produits :

Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière conduit intérieur	INOX316

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Diamètre réduit	Disponibilité
403401	90°	125	80	En stock
403402	90°	125	100	En stock
403403	90°	130	80	En stock
403404	90°	130	100	En stock
403405	90°	150	80	En stock
403406	90°	150	100	En stock
403407	90°	150	125	En stock
403408	90°	150	130	En stock
403409	90°	153	80	En stock
403410	90°	153	100	En stock
403411	90°	153	125	En stock
403412	90°	153	130	En stock
403413	90°	180	100	En stock
403414	90°	180	125	En stock
403415	90°	180	130	En stock
403416	90°	180	150	En stock
403417	90°	180	153	En stock
403418	90°	200	100	En stock
403419	90°	200	125	En stock
403420	90°	200	130	En stock
403421	90°	200	150	En stock
403422	90°	200	153	En stock
403423	90°	200	180	En stock
403424	90°	250	125	Sur demande uniquement
403425	90°	250	130	Sur demande uniquement
403426	90°	250	150	Sur demande uniquement
403427	90°	250	153	Sur demande uniquement
403428	90°	250	180	En stock
403429	90°	250	200	Sur demande uniquement
403430	90°	300	150	Sur demande uniquement
403431	90°	300	153	Sur demande uniquement
403432	90°	300	180	Sur demande uniquement
403433	90°	300	200	Sur demande uniquement
403434	90°	300	250	Sur demande uniquement
403446	125	En stock		
403445	153	En stock		
403444	180	En stock		
403443	200	En stock		