



Té réduit SPI avec joints

0071_CPR_0005 Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité - disponible à 90°

Les + produits :

Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière conduit intérieur	INOX316

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit	Angle du changement de direction	Disponibilité
403401	125	80	90°	En stock
403402	125	100	90°	En stock
403403	130	80	90°	En stock
403404	130	100	90°	En stock
403405	150	80	90°	En stock
403406	150	100	90°	En stock
403407	150	125	90°	En stock
403408	150	130	90°	En stock
403409	153	80	90°	En stock
403410	153	100	90°	En stock
403411	153	125	90°	En stock
403412	153	130	90°	En stock
403413	180	100	90°	En stock
403414	180	125	90°	En stock
403415	180	130	90°	En stock
403416	180	150	90°	En stock
403417	180	153	90°	En stock
403418	200	100	90°	En stock
403419	200	125	90°	En stock
403420	200	130	90°	En stock
403421	200	150	90°	En stock
403422	200	153	90°	En stock
403423	200	180	90°	En stock
403424	250	125	90°	Sur demande uniquement
403425	250	130	90°	Sur demande uniquement
403426	250	150	90°	Sur demande uniquement
403427	250	153	90°	Sur demande uniquement
403428	250	180	90°	En stock
403429	250	200	90°	Sur demande uniquement
403430	300	150	90°	Sur demande uniquement
403431	300	153	90°	Sur demande uniquement
403432	300	180	90°	Sur demande uniquement
403433	300	200	90°	Sur demande uniquement
403434	300	250	90°	Sur demande uniquement
403446	125	En stock		
403445	153	En stock		
403444	180	En stock		
403443	200	En stock		