

Tampon isolé avec poignée inox DP

0071_CPR_0004

Accessoire de la gamme DP - S'installe en pied de conduit sur le dernier Élément - permet d'obturer la partie laine minérale - peut être peint - équipé d'une poignée



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type isolant pour conduit isolé | Laine minérale |
| Epaisseur isolant conduit fumée isolé | 30 |
| Avec/sans joints conduit fumée | non |
| Compatibilité appareil selon le combustible | Appareils bois bûches Appareils fioul standard |
| Matière conduit intérieur | INOX316 |
| Matière conduit extérieur | INOX304 |

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Disponibilité |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|------------------------|
| 194103 | 130 | Inox | 190 | En stock |
| 194113 | 139 | Inox | 200 | Sur demande uniquement |
| 194105 | 150 | Inox | 210 | En stock |
| 194115 | 153 | Inox | 213 | En stock |
| 194118 | 180 | Inox | 240 | En stock |
| 194120 | 200 | Inox | 260 | En stock |
| 194123 | 230 | Inox | 290 | En stock |
| 194125 | 250 | Inox | 310 | En stock |
| 194130 | 300 | Inox | 360 | En stock |
| 194112 | 125 | Inox | 185 | En stock |