

## Tampon isolé à joints avec poignée inox DP

0071\_CPR\_0004

Accessoire de la gamme DP - S'installe en pied de conduit sur le dernier Élément - permet d'obturer la partie laine minérale - joints montés en usine sur la partie fumée - peut être peint - équipé d'une poignée



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

### Applications

Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Disponibilité
164103	130	Inox	190	Sur demande uniquement
164113	139	Inox	200	Sur demande uniquement
164105	150	Inox	210	Sur demande uniquement
164115	153	Inox	213	Sur demande uniquement
164118	180	Inox	240	Sur demande uniquement
164120	200	Inox	260	Sur demande uniquement
164123	230	Inox	290	Sur demande uniquement
164125	250	Inox	310	Sur demande uniquement
164130	300	Inox	360	Sur demande uniquement
164112	125	Inox	185	Sur demande uniquement