

Solin alu avec larmier SPI8

0071_CPR_0005

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en aluminium - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière hors conduit de fumée	ALUMINIUM
Matière conduit intérieur	INOX

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle pente solin	Disponibilité
417135	350	0 à 15°	Sur demande uniquement
417140	400	Inox	0 à 15° Sur demande uniquement
417145	450	Inox	0 à 15° Sur demande uniquement
417150	500	Inox	0 à 15° Sur demande uniquement
417155	550	Inox	0 à 15° Sur demande uniquement
417160	600	Inox	0 à 15° Sur demande uniquement
417235	350	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417240	400	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417245	450	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417250	500	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417255	550	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417260	600	Inox	10 à 30° Sur demande uniquement
417335	350	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement
417340	400	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement
417345	450	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement
417350	500	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement
417355	550	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement
417360	600	Inox	25 à 45° Sur demande uniquement