

Solin alu avec larmier SPI8

0071_CPR_0005

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en aluminium - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière hors conduit de fumée	ALUMINIUM

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Disponibilité	
417135	0 à 15°	350	Sur demande uniquement	
417140	0 à 15°	400	Inox	Sur demande uniquement
417145	0 à 15°	450	Inox	Sur demande uniquement
417150	0 à 15°	500	Inox	Sur demande uniquement
417155	0 à 15°	550	Inox	Sur demande uniquement
417160	0 à 15°	600	Inox	Sur demande uniquement
417235	10 à 30°	350	Inox	Sur demande uniquement
417240	10 à 30°	400	Inox	Sur demande uniquement
417245	10 à 30°	450	Inox	Sur demande uniquement
417250	10 à 30°	500	Inox	Sur demande uniquement
417255	10 à 30°	550	Inox	Sur demande uniquement
417260	10 à 30°	600	Inox	Sur demande uniquement
417335	25 à 45°	350	Inox	Sur demande uniquement
417340	25 à 45°	400	Inox	Sur demande uniquement
417345	25 à 45°	450	Inox	Sur demande uniquement
417350	25 à 45°	500	Inox	Sur demande uniquement
417355	25 à 45°	550	Inox	Sur demande uniquement
417360	25 à 45°	600	Inox	Sur demande uniquement