



Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEp concentrique

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière hors conduit de fumée	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Télécharger l'objet BIM 2	https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details
Télécharger l'objet BIM 3	https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details

Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin
740008	80	130	0 à 15°
744710	100	150	0 à 15°
744711	110	180	0 à 15°
744713	130	200	0 à 15°
744718	180	250	0 à 15°
744723	230	350	0 à 15°
740009	80	130	10 à 30°
744810	100	150	10 à 30°
744811	110	180	10 à 30°
744813	130	200	10 à 30°
744818	180	250	10 à 30°
744823	230	350	10 à 30°
740010	80	130	25 à 45°
744910	100	150	25 à 45°
744911	110	180	25 à 45°
744913	130	200	25 à 45°
744918	180	250	25 à 45°
744923	230	350	25 à 45°