



## Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEp concentrique

Permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

### Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

<b>Matière hors conduit de fumée</b>	INOX316
<b>Compatibilité appareil selon le combustible</b>	Appareils gaz à condensation
<b>Télécharger l'objet BIM 2</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details</a>
<b>Télécharger l'objet BIM 3</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details</a>

### Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	
740008	80	130	0 à 15°	
744710	100	150	0 à 15°	
744711	110	180	0 à 15°	Inox
744713	130	200	0 à 15°	Inox
744718	180	250	0 à 15°	Inox
744723	230	350	0 à 15°	
740009	80	130	10 à 30°	Inox
744810	100	150	10 à 30°	Inox
744811	110	180	10 à 30°	Inox
744813	130	200	10 à 30°	Inox
744818	180	250	10 à 30°	Inox
744823	230	350	10 à 30°	
740010	80	130	25 à 45°	Inox
744910	100	150	25 à 45°	Inox
744911	110	180	25 à 45°	Inox
744913	130	200	25 à 45°	Inox
744918	180	250	25 à 45°	Inox
744923	230	350	25 à 45°	