

Solin plomb avec larmier SPI8

0071_CPR_0005

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière hors conduit de fumée	METAL

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin	Disponibilité
417435	350	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417440	400	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417445	450	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417450	500	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417455	550	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417460	600	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
417535	350	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417540	400	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417545	450	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417550	500	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417555	550	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417560	600	Inox	10 à 30°	Sur demande uniquement
417635	350	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417640	400	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417645	450	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417650	500	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417655	550	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement
417660	600	Inox	25 à 45°	Sur demande uniquement