


Solin plomb avec larmier SPI8

0071_CPR_0005

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation
Matière hors conduit de fumée	METAL

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Finition	Disponibilité
417435	0 à 15°	350	Inox	Sur demande uniquement
417440	0 à 15°	400	Inox	Sur demande uniquement
417445	0 à 15°	450	Inox	Sur demande uniquement
417450	0 à 15°	500	Inox	Sur demande uniquement
417455	0 à 15°	550	Inox	Sur demande uniquement
417460	0 à 15°	600	Inox	Sur demande uniquement
417535	10 à 30°	350	Inox	Sur demande uniquement
417540	10 à 30°	400	Inox	Sur demande uniquement
417545	10 à 30°	450	Inox	Sur demande uniquement
417550	10 à 30°	500	Inox	Sur demande uniquement
417555	10 à 30°	550	Inox	Sur demande uniquement
417560	10 à 30°	600	Inox	Sur demande uniquement
417635	25 à 45°	350	Inox	Sur demande uniquement
417640	25 à 45°	400	Inox	Sur demande uniquement
417645	25 à 45°	450	Inox	Sur demande uniquement
417650	25 à 45°	500	Inox	Sur demande uniquement
417655	25 à 45°	550	Inox	Sur demande uniquement
417660	25 à 45°	600	Inox	Sur demande uniquement