



Flexible de tubage double paroi inox "Flex Lisse 316 HD"

Flexible de tubage double paroi inox 316 intérieur et extérieur -
épaisseur 0,12mm.

Les + produits :

Nombreux conditionnements possibles : à la coupe, carton octogonal, carton dévidoir ou encore touret bois

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière tubage

Inox 316 + 316

Applications

Gaz de type B ou C, Fioul standard, Bois bûches et granulés de bois



Références produit

Référence	Conditionnement tubage	Longueur flexible en M	Diamètre intérieur
661812	Carton octogonal	50.00	125
662812	Carton dévidoir	50.00	125
660012	A la coupe	125	1.00
664612	Touret bois	100.00	125
661615	Carton octogonal	40.00	150
660015	A la coupe	150	1.00
664615	Touret bois	100.00	150
661654	Carton octogonal	40.00	167
660054	A la coupe	167	1.00
664654	Touret bois	100.00	167
660067	A la coupe	1.00	167
661518	Carton octogonal	30.00	180
660018	A la coupe	180	1.00
664418	Touret bois	60.00	180
661520	Carton octogonal	30.00	200
660020	A la coupe	200	1.00
664420	Touret bois	60.00	200
661323	Carton octogonal	20.00	230
660023	A la coupe	230	1.00
664123	Touret bois	30.00	230
661225	Carton octogonal	15.00	250
660025	A la coupe	250	1.00
664125	Touret bois	30.00	250
662605	Carton dévidoir	32.00	150
662606	Carton dévidoir	32.00	154
662607	Carton dévidoir	25.00	180