

Adaptateur Double Paroi vers raccordement email ou acier

0071_CPR_0004

Elément d'adaptation DP/SP - Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316 INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304 INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre conduit intérieur SP/DP/TP	Disponibilité
194217	150	Sur demande uniquement
194201	153	En stock
194202	180	Sur demande uniquement
194203	200	Sur demande uniquement
194204	230	Sur demande uniquement
194205	153	En stock
194218	150	Sur demande uniquement
194206	153	En stock
194207	180	Sur demande uniquement
194208	200	Sur demande uniquement
194209	230	Sur demande uniquement
194219	150	Sur demande uniquement
194220	153	Sur demande uniquement
194221	180	Sur demande uniquement
194222	200	Sur demande uniquement
194223	230	Sur demande uniquement
194505	150	En stock
194210	153	En stock
194211	180	En stock
194212	200	En stock
194213	230	En stock
194518	180	En stock
194214	200	En stock
194215	230	En stock
194520	200	En stock
194216	230	En stock
194512	125	En stock