

Adaptateur Double Paroi vers raccordement email ou acier

0071_CPR_0004

Elément d'adaptation DP/SP - Réalise la transition entre un conduit
Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard,
basse température et à condensation, bois buches et granulés
de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Disponibilité	
194217	150	210	Sur demande uniquement	
194201	153	213	125	En stock
194202	180	240	Sur demande uniquement	
194203	200	260	Sur demande uniquement	
194204	230	290	Sur demande uniquement	
194205	153	213	En stock	
194218	150	210	140	Sur demande uniquement
194206	153	213	140	En stock
194207	180	240	140	Sur demande uniquement
194208	200	260	140	Sur demande uniquement
194209	230	290	140	Sur demande uniquement
194219	150	210	149	Sur demande uniquement
194220	153	213	149	Sur demande uniquement
194221	180	240	149	Sur demande uniquement
194222	200	260	149	Sur demande uniquement
194223	230	290	149	Sur demande uniquement
194505	150	210	En stock	
194210	153	213	En stock	
194211	180	240	En stock	
194212	200	260	En stock	
194213	230	290	En stock	
194518	180	240	En stock	
194214	200	260	En stock	
194215	230	290	En stock	
194520	200	260	En stock	
194216	230	290	En stock	
194512	125	185	En stock	