

Adaptateur Double Paroi DPZ vers SPI

0071_CPR_0004

Élément d'adaptation DPZ/SPI - Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi série SP



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit	Disponibilité	
194403	150	210	80	Sur demande uniquement	
194404	153	213	80	Sur demande uniquement	
194405	180	240	80	Sur demande uniquement	
194406	200	260	80	Sur demande uniquement	
194407	125	185	100	1000	Sur demande uniquement
194408	130	190	100	1000	Sur demande uniquement
194410	150	210	100	1000	Sur demande uniquement
194411	153	213	100	1000	Sur demande uniquement
194412	180	240	100	1000	Sur demande uniquement
194413	200	260	100	1000	Sur demande uniquement
194312	125	185	125	En stock	
194414	130	190	125	Sur demande uniquement	
194416	150	210	125	Sur demande uniquement	
194417	153	213	125	Sur demande uniquement	
194418	180	240	125	Sur demande uniquement	
194419	200	260	125	Sur demande uniquement	
194303	130	190	130	En stock	
194421	150	210	130	Sur demande uniquement	
194422	153	213	130	En stock	
194423	180	240	130	Sur demande uniquement	
194424	200	260	130	Sur demande uniquement	
194313	139	200	139	En stock	
194427	153	213	139	Sur demande uniquement	
194305	150	210	150	En stock	
194432	153	213	150	En stock	
194433	180	240	150	En stock	
194434	200	260	150	Sur demande uniquement	
194436	250	310	150	Sur demande uniquement	
194438	300	360	150	Sur demande uniquement	
194401	130	190	80	Sur demande uniquement	
194315	153	213	153	En stock	
194439	180	240	153	En stock	
194440	200	260	153	Sur demande uniquement	
194442	250	310	153	Sur demande uniquement	
194444	300	360	153	Sur demande uniquement	
194318	180	240	180	En stock	
194445	200	260	180	En stock	
194447	250	310	180	Sur demande uniquement	
194449	300	360	180	Sur demande uniquement	
194320	200	260	200	En stock	
194451	250	310	200	Sur demande uniquement	
194453	300	360	200	Sur demande uniquement	
194325	250	310	250	En stock	

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit	Disponibilité
194457	280	340	Sur demande uniquement	
194458	300	360	250	Sur demande uniquement
194330	300	360	300	En stock