



Collecteur d'étage à joints

En acier galvanisé à joints avec 1, 2 ou 3 piquages

CC1 : 1 piquage diamètre 125

CC2 : 2 piquages diamètre 125 : position 1-2 (à 90°) ou 1-3 (à 180°)

CC3 : 3 piquages diamètre 125 (position 1-2-3)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement de 1 à 3 piquages diamètre 125 mm sur la colonne verticale : généralement utilisé en complément des barres d'étage 2,47 m



Références produit

Référence	Modèle	Diamètre réduit	Diamètre nominal
5110988	1 piquage 125°	125	125
5110989	1 piquage 125°	125	160
5110990	1 piquage 125°	125	200
5110991	1 piquage 125°	125	250
5110992	1 piquage 125°	125	315
5110993	1 piquage 125°	125	355
5110994	1 piquage 125°	125	400
5110995	2 piquage 90°	125	125
5111123	2 piquage 180°	125	125
5111124	2 piquage 180°	125	160
5111125	2 piquage 180°	125	200
5111126	2 piquage 180°	125	250
5111127	2 piquage 180°	125	315
5111128	2 piquage 180°	125	355
5111129	2 piquage 180°	125	400
5110996	2 piquage 90°	125	160
5110997	2 piquage 90°	125	200
5110998	2 piquage 90°	125	250
5110999	2 piquage 90°	125	315
5111000	2 piquage 90°	125	355
5111001	2 piquage 90°	125	400
5111002	3 piquages 125°	125	125
5111003	3 piquages 125°	125	160
5111004	3 piquages 125°	125	200
5111005	3 piquages 125°	125	250
5111006	3 piquages 125°	125	315
5111007	3 piquages 125°	125	355
5111008	3 piquages 125°	125	400