



Collecteur d'étage à joints

En acier galvanisé à joints avec 1, 2 ou 3 piquages

CC1 : 1 piquage diamètre 125

CC2 : 2 piquages diamètre 125 : position 1-2 (à 90°) ou 1-3 (à 180°)

CC3 : 3 piquages diamètre 125 (position 1-2-3)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement de 1 à 3 piquages diamètre 125 mm sur la colonne verticale : généralement utilisé en complément des barres d'étage 2,47 m



Références produit

Référence	Diamètre nominal	Modèle	Diamètre réduit
5110988	125	1 piquage 125°	125
5110989	160	1 piquage 125°	125
5110990	200	1 piquage 125°	125
5110991	250	1 piquage 125°	125
5110992	315	1 piquage 125°	125
5110993	355	1 piquage 125°	125
5110994	400	1 piquage 125°	125
5110995	125	2 piquage 90°	125
5111123	125	2 piquage 180°	125
5111124	160	2 piquage 180°	125
5111125	200	2 piquage 180°	125
5111126	250	2 piquage 180°	125
5111127	315	2 piquage 180°	125
5111128	355	2 piquage 180°	125
5111129	400	2 piquage 180°	125
5110996	160	2 piquage 90°	125
5110997	200	2 piquage 90°	125
5110998	250	2 piquage 90°	125
5110999	315	2 piquage 90°	125
5111000	355	2 piquage 90°	125
5111001	400	2 piquage 90°	125
5111002	125	3 piquages 125°	125
5111003	160	3 piquages 125°	125
5111004	200	3 piquages 125°	125
5111005	250	3 piquages 125°	125
5111006	315	3 piquages 125°	125
5111007	355	3 piquages 125°	125
5111008	400	3 piquages 125°	125