

Conduits rigides aluminium : barre 3ML



Conduit circulaire en aluminium A5 agrafé en spirale.

Longueur 3 mètres.

Emboitement femelle des 2 côtés.

Disponible du diamètre 80 au 1250 mm

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Longueur
502465	Alu anodisé naturel	80	3000.00
502466	Alu anodisé naturel	100	3000.00
502467	Alu anodisé naturel	125	3000.00
502468	Alu anodisé naturel	160	3000.00
502469	Alu anodisé naturel	200	3000.00
502470	Alu anodisé naturel	250	3000.00
502471	Alu anodisé naturel	315	3000.00
502472	Alu anodisé naturel	355	3000.00
502473	Alu anodisé naturel	400	3000.00
502474	Alu anodisé naturel	450	3000.00
502475	Alu anodisé naturel	500	3000.00
502476	Alu anodisé naturel	560	3000.00
502477	Alu anodisé naturel	630	3000.00
502478	Alu anodisé naturel	710	3000.00
502479	Alu anodisé naturel	800	3000.00