

Conduits rigides aluminium : barre 3ML



Conduit circulaire en aluminium A5 agrafé en spirale.

Longueur 3 mètres.

Emboîtement femelle des 2 côtés.

Disponible du diamètre 80 au 1250 mm

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide

Références produit

Référence	Longueur	Finition	Diamètre nominal
5090001	3000.00	Alu anodisé naturel	80
5090002	3000.00	Alu anodisé naturel	100
5090005	3000.00	Alu anodisé naturel	125
5090010	3000.00	Alu anodisé naturel	160
5090012	3000.00	Alu anodisé naturel	200
5090014	3000.00	Alu anodisé naturel	250
5090017	3000.00	Alu anodisé naturel	315
5090018	3000.00	Alu anodisé naturel	355
5090019	3000.00	Alu anodisé naturel	400
5090020	3000.00	Alu anodisé naturel	450
5090021	3000.00	Alu anodisé naturel	500
5090022	3000.00	Alu anodisé naturel	560
5090024	3000.00	Alu anodisé naturel	630
5090025	3000.00	Alu anodisé naturel	710
5090026	3000.00	Alu anodisé naturel	800