

Trappe de visite pour conduit circulaire

Trappe de visite pour conduits circulaires constituée de 2 panneaux incurvés en acier galvanisé avec écrou de serrage à ressort et joint d'étanchéité



Les + produits :

Gamme complète conforme aux prescriptions de la norme basée sur EN 12097 - gabarit de pose fourni

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet l'accès à l'intérieur du conduit circulaire en vue de son inspection et son entretien

Références produit

| Référence | Diamètre nominal | Longueur | Largeur |
|-----------|------------------|----------|---------|
| 502481 | 100 | 180.00 | 80.00 |
| 502482 | 125 | 180.00 | 80.00 |
| 502483 | 160 | 250.00 | 150.00 |
| 502484 | 200 | 250.00 | 150.00 |
| 502485 | 250 | 250.00 | 150.00 |
| 502486 | 315 | 250.00 | 150.00 |
| 502487 | 355 | 300.00 | 200.00 |
| 502488 | 400 | 300.00 | 200.00 |
| 502489 | 450 | 300.00 | 200.00 |
| 502490 | 500 | 300.00 | 200.00 |
| 502491 | 560 | 400.00 | 300.00 |
| 502492 | 630 | 400.00 | 300.00 |
| 502493 | 800 | 500.00 | 400.00 |
| 502494 | 900 | 600.00 | 450.00 |
| 502495 | 160 | 180.00 | 80.00 |