



## Piquage plat standard à 90°

Piquage plat en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit rectangulaire ou plénum à 90° avec un conduit circulaire



### Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant de passer d'un réseau rectangulaire à un réseau circulaire

## Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Angle du changement de direction
5110259	Galvanisé	80	90°
5110260	Galvanisé	100	90°
5110261	Galvanisé	1000	90°
5110262	Galvanisé	125	90°
5110263	Galvanisé	1250	90°
5110264	Galvanisé	150	90°
5110577	Galvanisé	160	90°
5110275	Galvanisé	200	90°
5110268	Galvanisé	250	90°
5110269	Galvanisé	315	90°
5110270	Galvanisé	355	90°
5110271	Galvanisé	400	90°
5110272	Galvanisé	450	90°
5110273	Galvanisé	500	90°
5110274	Galvanisé	560	90°
5110276	Galvanisé	630	90°
5111198	Galvanisé	710	90°
5110278	Galvanisé	800	90°
5110279	Galvanisé	900	90°