

Piquage plat standard à 90°

Piquage plat en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit rectangulaire ou plénum à 90° avec un conduit circulaire

Les + produits :
Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant de passer d'un réseau rectangulaire à un réseau circulaire

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Angle du changement de direction
501511	Galvanisé	80	90°
501512	Galvanisé	100	90°
501513	Galvanisé	1000	90°
501514	Galvanisé	125	90°
501515	Galvanisé	1250	90°
501516	Galvanisé	150	90°
501517	Galvanisé	160	90°
501518	Galvanisé	200	90°
501519	Galvanisé	250	90°
501520	Galvanisé	315	90°
501521	Galvanisé	355	90°
501522	Galvanisé	400	90°
501523	Galvanisé	450	90°
501524	Galvanisé	500	90°
501525	Galvanisé	560	90°
501526	Galvanisé	630	90°
501527	Galvanisé	710	90°
501528	Galvanisé	800	90°
501529	Galvanisé	900	90°