



Té souche

Té souche en acier galvanisé avec bouchon permettant la visite.
Conforme aux exigences du DTU 68-3 - 2 versions : TSNI : version nue & TSI : version insonorisée avec isolation de l'intérieur du caisson

Les + produits :

Conforme aux exigences du DTU 68-3

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement des colonnes verticales sur les réseaux horizontaux disposés en combles ou toitures terrasse

Références produit

Référence	Finition	Diamètre extérieur	Diamètre nominal	Modèle
502433	Galvanisé	200	125	Insonorisé
502434	Galvanisé	250	160	Insonorisé
502435	Galvanisé	315	200	Insonorisé
502436	Galvanisé	355	250	Insonorisé
502437	Galvanisé	400	315	Insonorisé
502438	Galvanisé	450	355	Insonorisé
502439	Galvanisé	500	400	Insonorisé
502440	Galvanisé	560	450	Insonorisé
502441	Galvanisé	630	500	Insonorisé
502451	Galvanisé	200	125	Standard nu
502452	Galvanisé	250	160	Standard nu
502453	Galvanisé	315	200	Standard nu
502454	Galvanisé	355	250	Standard nu
502455	Galvanisé	400	315	Standard nu
502456	Galvanisé	450	355	Standard nu
502457	Galvanisé	500	400	Standard nu
502458	Galvanisé	560	450	Standard nu
502459	Galvanisé	630	500	Standard nu