



Tés standard à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Finition
093210	45°	100	100	100	Galvanisé
093212	45°	125	125	125	Galvanisé
093215	45°	150	150	150	Galvanisé
093216	45°	160	160	160	Galvanisé
5110552	45°	80	80	Galvanisé	
5110553	45°	100	100	Galvanisé	
5110555	45°	100	125	Galvanisé	
093001	45°	125	125	Galvanisé	
5110557	45°	125	160	Galvanisé	
5110556	45°	160	160	Galvanisé	
5110560	45°	125	200	Galvanisé	
5110559	45°	160	200	Galvanisé	
5110558	45°	200	200	Galvanisé	
5110845	45°	125	250	Galvanisé	
5110846	45°	160	250	Galvanisé	
5110847	45°	200	250	Galvanisé	
5110561	45°	250	250	Galvanisé	
5110852	45°	125	315	Galvanisé	
5110851	45°	160	315	Galvanisé	
5110850	45°	200	315	Galvanisé	
5110849	45°	250	315	Galvanisé	
5110848	45°	315	315	Galvanisé	
5110858	45°	125	355	Galvanisé	
5110857	45°	160	355	Galvanisé	
5110856	45°	200	355	Galvanisé	
5110855	45°	250	355	Galvanisé	
5110854	45°	315	355	Galvanisé	
5110853	45°	355	355	Galvanisé	
5110865	45°	125	400	Galvanisé	
5110864	45°	160	400	Galvanisé	
5110863	45°	200	400	Galvanisé	
5110862	45°	250	400	Galvanisé	
5110861	45°	315	400	Galvanisé	
5110860	45°	355	400	Galvanisé	
5110859	45°	400	400	Galvanisé	
5110873	45°	125	450	Galvanisé	
5110872	45°	160	450	Galvanisé	
5110871	45°	200	450	Galvanisé	
5110870	45°	250	450	Galvanisé	
5110869	45°	315	450	Galvanisé	
5110868	45°	355	450	Galvanisé	
5110867	45°	400	450	Galvanisé	
5110866	45°	450	450	Galvanisé	



Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Finition
5110882	45°	125	500	Galvanisé	
5110881	45°	160	500	Galvanisé	
5110880	45°	200	500	Galvanisé	
5110879	45°	250	500	Galvanisé	
5110878	45°	315	500	Galvanisé	
5110877	45°	355	500	Galvanisé	
5110876	45°	400	500	Galvanisé	
5110875	45°	450	500	Galvanisé	
5110874	45°	500	500	Galvanisé	
5110891	45°	160	560	Galvanisé	
5110890	45°	200	560	Galvanisé	
5110889	45°	250	560	Galvanisé	
5110888	45°	315	560	Galvanisé	
5110887	45°	355	560	Galvanisé	
5110886	45°	400	560	Galvanisé	
5110885	45°	450	560	Galvanisé	
5110884	45°	500	560	Galvanisé	
5110883	45°	560	560	Galvanisé	
5110901	45°	160	630	Galvanisé	
5110900	45°	200	630	Galvanisé	
5110899	45°	250	630	Galvanisé	
5110898	45°	315	630	Galvanisé	
5110897	45°	355	630	Galvanisé	
5110896	45°	400	630	Galvanisé	
5110895	45°	450	630	Galvanisé	
5110894	45°	500	630	Galvanisé	
5110893	45°	560	630	Galvanisé	
5110892	45°	630	630	Galvanisé	