



Tés standard à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
093210	100	Galvanisé	100	100	45°
093212	125	Galvanisé	125	125	45°
093215	150	Galvanisé	150	150	45°
093216	160	Galvanisé	160	160	45°
502141	Galvanisé	80	80	45°	
502142	Galvanisé	100	100	45°	
502143	Galvanisé	125	100	45°	
093001	Galvanisé	125	125	45°	
502144	Galvanisé	160	125	45°	
502145	Galvanisé	160	160	45°	
502146	Galvanisé	200	125	45°	
502147	Galvanisé	200	160	45°	
502148	Galvanisé	200	200	45°	
502149	Galvanisé	250	125	45°	
502150	Galvanisé	250	160	45°	
502151	Galvanisé	250	200	45°	
502152	Galvanisé	250	250	45°	
502153	Galvanisé	315	125	45°	
502154	Galvanisé	315	160	45°	
502155	Galvanisé	315	200	45°	
502156	Galvanisé	315	250	45°	
502157	Galvanisé	315	315	45°	
502158	Galvanisé	355	125	45°	
502159	Galvanisé	355	160	45°	
502160	Galvanisé	355	200	45°	
502161	Galvanisé	355	250	45°	
502162	Galvanisé	355	315	45°	
502163	Galvanisé	355	355	45°	
502164	Galvanisé	400	125	45°	
502165	Galvanisé	400	160	45°	
502166	Galvanisé	400	200	45°	
502167	Galvanisé	400	250	45°	
502168	Galvanisé	400	315	45°	
502169	Galvanisé	400	355	45°	
502170	Galvanisé	400	400	45°	
502171	Galvanisé	450	125	45°	
502172	Galvanisé	450	160	45°	
502173	Galvanisé	450	200	45°	
502174	Galvanisé	450	250	45°	
502175	Galvanisé	450	315	45°	
502176	Galvanisé	450	355	45°	
502177	Galvanisé	450	400	45°	
502178	Galvanisé	450	450	45°	



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502179	Galvanisé	500	125	45°	
502180	Galvanisé	500	160	45°	
502181	Galvanisé	500	200	45°	
502182	Galvanisé	500	250	45°	
502183	Galvanisé	500	315	45°	
502184	Galvanisé	500	355	45°	
502185	Galvanisé	500	400	45°	
502186	Galvanisé	500	450	45°	
502187	Galvanisé	500	500	45°	
502188	Galvanisé	560	160	45°	
502189	Galvanisé	560	200	45°	
502190	Galvanisé	560	250	45°	
502191	Galvanisé	560	315	45°	
502192	Galvanisé	560	355	45°	
502193	Galvanisé	560	400	45°	
502194	Galvanisé	560	450	45°	
502195	Galvanisé	560	500	45°	
502196	Galvanisé	560	560	45°	
502197	Galvanisé	630	160	45°	
502198	Galvanisé	630	200	45°	
502199	Galvanisé	630	250	45°	
502200	Galvanisé	630	315	45°	
502201	Galvanisé	630	355	45°	
502202	Galvanisé	630	400	45°	
502203	Galvanisé	630	450	45°	
502204	Galvanisé	630	500	45°	
502205	Galvanisé	630	560	45°	
502206	Galvanisé	630	630	45°	