



Tés standard à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
093210	100	Galvanisé	100	100	45°
093212	125	Galvanisé	125	125	45°
093215	150	Galvanisé	150	150	45°
093216	160	Galvanisé	160	160	45°
5110552	Galvanisé	80	80	45°	
5110553	Galvanisé	100	100	45°	
5110555	Galvanisé	125	100	45°	
093001	Galvanisé	125	125	45°	
5110557	Galvanisé	160	125	45°	
5110556	Galvanisé	160	160	45°	
5110560	Galvanisé	200	125	45°	
5110559	Galvanisé	200	160	45°	
5110558	Galvanisé	200	200	45°	
5110845	Galvanisé	250	125	45°	
5110846	Galvanisé	250	160	45°	
5110847	Galvanisé	250	200	45°	
5110561	Galvanisé	250	250	45°	
5110852	Galvanisé	315	125	45°	
5110851	Galvanisé	315	160	45°	
5110850	Galvanisé	315	200	45°	
5110849	Galvanisé	315	250	45°	
5110848	Galvanisé	315	315	45°	
5110858	Galvanisé	355	125	45°	
5110857	Galvanisé	355	160	45°	
5110856	Galvanisé	355	200	45°	
5110855	Galvanisé	355	250	45°	
5110854	Galvanisé	355	315	45°	
5110853	Galvanisé	355	355	45°	
5110865	Galvanisé	400	125	45°	
5110864	Galvanisé	400	160	45°	
5110863	Galvanisé	400	200	45°	
5110862	Galvanisé	400	250	45°	
5110861	Galvanisé	400	315	45°	
5110860	Galvanisé	400	355	45°	
5110859	Galvanisé	400	400	45°	
5110873	Galvanisé	450	125	45°	
5110872	Galvanisé	450	160	45°	
5110871	Galvanisé	450	200	45°	
5110870	Galvanisé	450	250	45°	
5110869	Galvanisé	450	315	45°	
5110868	Galvanisé	450	355	45°	
5110867	Galvanisé	450	400	45°	
5110866	Galvanisé	450	450	45°	



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
5110882	Galvanisé	500	125	45°	
5110881	Galvanisé	500	160	45°	
5110880	Galvanisé	500	200	45°	
5110879	Galvanisé	500	250	45°	
5110878	Galvanisé	500	315	45°	
5110877	Galvanisé	500	355	45°	
5110876	Galvanisé	500	400	45°	
5110875	Galvanisé	500	450	45°	
5110874	Galvanisé	500	500	45°	
5110891	Galvanisé	560	160	45°	
5110890	Galvanisé	560	200	45°	
5110889	Galvanisé	560	250	45°	
5110888	Galvanisé	560	315	45°	
5110887	Galvanisé	560	355	45°	
5110886	Galvanisé	560	400	45°	
5110885	Galvanisé	560	450	45°	
5110884	Galvanisé	560	500	45°	
5110883	Galvanisé	560	560	45°	
5110901	Galvanisé	630	160	45°	
5110900	Galvanisé	630	200	45°	
5110899	Galvanisé	630	250	45°	
5110898	Galvanisé	630	315	45°	
5110897	Galvanisé	630	355	45°	
5110896	Galvanisé	630	400	45°	
5110895	Galvanisé	630	450	45°	
5110894	Galvanisé	630	500	45°	
5110893	Galvanisé	630	560	45°	
5110892	Galvanisé	630	630	45°	