

Té à joints à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Les + produits :
Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502207	Galvanisé	80	80	45°
502208	Galvanisé	100	100	45°
502209	Galvanisé	125	100	45°
502210	Galvanisé	125	125	45°
502211	Galvanisé	160	125	45°
502212	Galvanisé	160	160	45°
502213	Galvanisé	200	125	45°
502214	Galvanisé	200	160	45°
502215	Galvanisé	200	200	45°
502216	Galvanisé	250	160	45°
502217	Galvanisé	250	200	45°
502218	Galvanisé	250	250	45°
502219	Galvanisé	315	125	45°
502220	Galvanisé	315	160	45°
502221	Galvanisé	315	200	45°
502222	Galvanisé	315	250	45°
502223	Galvanisé	315	315	45°
502224	Galvanisé	355	125	45°
502225	Galvanisé	355	160	45°
502226	Galvanisé	355	200	45°
502227	Galvanisé	355	250	45°
502228	Galvanisé	355	315	45°
502229	Galvanisé	355	355	45°
502230	Galvanisé	400	125	45°
502231	Galvanisé	400	160	45°
502232	Galvanisé	400	200	45°
502233	Galvanisé	400	250	45°
502234	Galvanisé	400	315	45°
502235	Galvanisé	400	355	45°
502236	Galvanisé	400	400	45°
502237	Galvanisé	450	125	45°
502238	Galvanisé	450	160	45°
502239	Galvanisé	450	200	45°
502240	Galvanisé	450	250	45°
502241	Galvanisé	450	315	45°
502242	Galvanisé	450	355	45°
502243	Galvanisé	450	400	45°
502244	Galvanisé	450	450	45°
502245	Galvanisé	500	200	45°
502246	Galvanisé	500	250	45°
502247	Galvanisé	500	315	45°
502248	Galvanisé	500	355	45°
502249	Galvanisé	500	400	45°

Lorflex
A Sphering Company

Fiche produit

TÉ À JOINTS À 45°

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502250	Galvanisé	500	450	45°
502251	Galvanisé	500	500	45°
502252	Galvanisé	560	315	45°
502253	Galvanisé	560	355	45°
502254	Galvanisé	560	400	45°
502255	Galvanisé	560	450	45°
502256	Galvanisé	560	500	45°
502257	Galvanisé	560	560	45°
502258	Galvanisé	630	315	45°
502259	Galvanisé	630	355	45°
502260	Galvanisé	630	400	45°
502261	Galvanisé	630	450	45°
502262	Galvanisé	630	500	45°
502263	Galvanisé	630	560	45°
502264	Galvanisé	630	630	45°