



Té à joints à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5110779	45°	80	80	Galvanisé
5110780	45°	100	100	Galvanisé
5110782	45°	100	125	Galvanisé
5110743	45°	125	125	Galvanisé
5110784	45°	125	160	Galvanisé
5110744	45°	160	160	Galvanisé
5110787	45°	125	200	Galvanisé
5110786	45°	160	200	Galvanisé
5110745	45°	200	200	Galvanisé
5110940	45°	160	250	Galvanisé
5110941	45°	200	250	Galvanisé
5110746	45°	250	250	Galvanisé
5110946	45°	125	315	Galvanisé
5110945	45°	160	315	Galvanisé
5110944	45°	200	315	Galvanisé
5110943	45°	250	315	Galvanisé
5110942	45°	315	315	Galvanisé
5110952	45°	125	355	Galvanisé
5110951	45°	160	355	Galvanisé
5110950	45°	200	355	Galvanisé
5110949	45°	250	355	Galvanisé
5110948	45°	315	355	Galvanisé
5110947	45°	355	355	Galvanisé
5110959	45°	125	400	Galvanisé
5110958	45°	160	400	Galvanisé
5110957	45°	200	400	Galvanisé
5110956	45°	250	400	Galvanisé
5110955	45°	315	400	Galvanisé
5110954	45°	355	400	Galvanisé
5110953	45°	400	400	Galvanisé
5110967	45°	125	450	Galvanisé
5110966	45°	160	450	Galvanisé
5110965	45°	200	450	Galvanisé
5110964	45°	250	450	Galvanisé
5110963	45°	315	450	Galvanisé
5110962	45°	355	450	Galvanisé
5110961	45°	400	450	Galvanisé
5110960	45°	450	450	Galvanisé
5110974	45°	200	500	Galvanisé
5110973	45°	250	500	Galvanisé
5110972	45°	315	500	Galvanisé
5110971	45°	355	500	Galvanisé
5110970	45°	400	500	Galvanisé



Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5110969	45°	450	500	Galvanisé
5110968	45°	500	500	Galvanisé
5110980	45°	315	560	Galvanisé
5110979	45°	355	560	Galvanisé
5110978	45°	400	560	Galvanisé
5110977	45°	450	560	Galvanisé
5110976	45°	500	560	Galvanisé
5110975	45°	560	560	Galvanisé
5110987	45°	315	630	Galvanisé
5110986	45°	355	630	Galvanisé
5110985	45°	400	630	Galvanisé
5110984	45°	450	630	Galvanisé
5110983	45°	500	630	Galvanisé
5110982	45°	560	630	Galvanisé
5110981	45°	630	630	Galvanisé