



Piquages express standard à 45°

Piquage express circulaire en acier galvanisé pour raccordement d'un conduit à 45° sur un autre conduit

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5110562	45°	125	125	Galvanisé
5110563	45°	160	160	Galvanisé
5110564	45°	160	160	Galvanisé
5110565	45°	125	200	Galvanisé
5110566	45°	160	200	Galvanisé
5110567	45°	200	200	Galvanisé
5110568	45°	125	250	Galvanisé
5110569	45°	160	250	Galvanisé
5110570	45°	200	250	Galvanisé
5110571	45°	250	250	Galvanisé
5110572	45°	125	315	Galvanisé
5110573	45°	160	315	Galvanisé
5110574	45°	200	315	Galvanisé
5110575	45°	250	315	Galvanisé
5110576	45°	315	315	Galvanisé
5111208	125	355	Galvanisé	
5111210	160	355	Galvanisé	
5111214	250	355	Galvanisé	
5111209	125	400	Galvanisé	
5111211	160	400	Galvanisé	
5111212	200	400	Galvanisé	
5111215	250	400	Galvanisé	
5111213	200	450	Galvanisé	