




Piquages express à joints à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordement d'un conduit à 90° sur un autre conduit



Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
5111082	Galvanisé	100	100	90°
5111083	Galvanisé	125	100	90°
5110676	Galvanisé	125	125	90°
5100004	Galvanisé	150	150	90°
5111084	Galvanisé	160	100	90°
5110677	Galvanisé	160	125	90°
5110678	Galvanisé	160	160	90°
5111085	Galvanisé	200	100	90°
5110679	Galvanisé	200	125	90°
5110680	Galvanisé	200	160	90°
5110681	Galvanisé	200	200	90°
5110682	Galvanisé	250	125	90°
5110683	Galvanisé	250	200	90°
5110684	Galvanisé	250	200	90°
5110685	Galvanisé	250	250	90°
5110686	Galvanisé	315	125	90°
5110687	Galvanisé	315	160	90°
5110688	Galvanisé	315	200	90°
5110689	Galvanisé	315	250	90°
5110690	Galvanisé	315	315	90°
5110691	Galvanisé	400	160	90°
5110692	Galvanisé	400	200	90°
5110693	Galvanisé	400	250	90°
5110694	Galvanisé	400	315	90°
5110695	Galvanisé	400	355	90°
5110696	Galvanisé	400	400	90°
5110697	Galvanisé	500	450	90°
5110698	Galvanisé	500	450	90°
5110699	Galvanisé	500	450	90°
5110700	Galvanisé	500	450	90°
5110701	Galvanisé	500	450	90°
5110702	Galvanisé	500	500	90°
5110703	Galvanisé	630	560	90°
5110704	Galvanisé	630	355	90°
5110705	Galvanisé	630	560	90°
5110706	Galvanisé	630	450	90°
5110707	Galvanisé	630	500	90°
5110708	Galvanisé	630	630	90°
5100076	Galvanisé			
5100077	Galvanisé			