




## Piquages express à joints à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordement d'un conduit à 90° sur un autre conduit



### Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



## Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5111082	90°	100	100	Galvanisé
5111083	90°	100	125	Galvanisé
5110676	90°	125	125	Galvanisé
5100004	90°	150	150	Galvanisé
5111084	90°	100	160	Galvanisé
5110677	90°	125	160	Galvanisé
5110678	90°	160	160	Galvanisé
5111085	90°	100	200	Galvanisé
5110679	90°	125	200	Galvanisé
5110680	90°	160	200	Galvanisé
5110681	90°	200	200	Galvanisé
5110682	90°	125	250	Galvanisé
5110683	90°	200	250	Galvanisé
5110684	90°	200	250	Galvanisé
5110685	90°	250	250	Galvanisé
5110686	90°	125	315	Galvanisé
5110687	90°	160	315	Galvanisé
5110688	90°	200	315	Galvanisé
5110689	90°	250	315	Galvanisé
5110690	90°	315	315	Galvanisé
5110691	90°	160	400	Galvanisé
5110692	90°	200	400	Galvanisé
5110693	90°	250	400	Galvanisé
5110694	90°	315	400	Galvanisé
5110695	90°	355	400	Galvanisé
5110696	90°	400	400	Galvanisé
5110697	90°	450	500	Galvanisé
5110698	90°	450	500	Galvanisé
5110699	90°	450	500	Galvanisé
5110700	90°	450	500	Galvanisé
5110701	90°	450	500	Galvanisé
5110702	90°	500	500	Galvanisé
5110703	90°	560	630	Galvanisé
5110704	90°	355	630	Galvanisé
5110705	90°	560	630	Galvanisé
5110706	90°	450	630	Galvanisé
5110707	90°	500	630	Galvanisé
5110708	90°	630	630	Galvanisé
5100076	Galvanisé			
5100077	Galvanisé			