

Fiche produit PIQUAGES EXPRESS À JOINTS À 90°







Piquages express à joints à 90°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordementd'un conduit à 90° sur un autre conduit

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Fiche produit PIQUAGES EXPRESS À JOINTS À 90°





Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
501634	Galvanisé	100	100	90°
501635	Galvanisé	125	100	90°
501636	Galvanisé	125	125	90°
501637	Galvanisé	150	150	90°
501638	Galvanisé	160	100	90°
501639	Galvanisé	160	125	90°
501640	Galvanisé	160	160	90°
501641	Galvanisé	200	100	90°
501642	Galvanisé	200	125	90°
501643	Galvanisé	200	160	90°
501644	Galvanisé	200	200	90°
501645	Galvanisé	250	125	90°
501646	Galvanisé	250	200	90°
501647	Galvanisé	250	200	90°
501648	Galvanisé	250	250	90°
501649	Galvanisé	315	125	90°
501650	Galvanisé	315	160	90°
501651	Galvanisé	315	200	90°
501652	Galvanisé	315	250	90°
501653	Galvanisé	315	315	90°
501655	Galvanisé	400	160	90°
501656	Galvanisé	400	200	90°
501657	Galvanisé	400	250	90°
501658	Galvanisé	400	315	90°
501659	Galvanisé	400	355	90°
501660	Galvanisé	400	400	90°
501663	Galvanisé	500	450	90°
501664	Galvanisé	500	450	90°
501665	Galvanisé	500	450	90°
501666	Galvanisé	500	450	90°
501667	Galvanisé	500	450	90°
501668	Galvanisé	500	500	90°
501669	Galvanisé	630	560	90°
501670	Galvanisé	630	355	90°
501671	Galvanisé	630	560	90°
501672	Galvanisé	630	450	90°
501673	Galvanisé	630	500	90°
501674	Galvanisé	630	630	90°
501661	Galvanisé			
501662	Galvanisé			