



Piquages express à joints à 45°

Piquage express circulaire en acier galvanisé à joints pour raccordement d'un conduit à 45° sur un autre conduit



Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5100019	45°	100	125	Galvanisé
5100021	45°	125	125	Galvanisé
5100020	45°	100	160	Galvanisé
5100022	45°	125	160	Galvanisé
5100026	45°	160	160	Galvanisé
5100023	45°	125	200	Galvanisé
5100027	45°	160	200	Galvanisé
5100030	45°	200	200	Galvanisé
5100024	45°	125	250	Galvanisé
5100028	45°	160	250	Galvanisé
5100031	45°	200	250	Galvanisé
5100033	45°	250	250	Galvanisé
5100025	45°	125	315	Galvanisé
5100029	45°	160	315	Galvanisé
5100032	45°	200	315	Galvanisé
5100034	45°	250	315	Galvanisé
5100035	45°	315	315	Galvanisé
5100047	Galvanisé			
5100048	Galvanisé			
5100049	Galvanisé			
5100050	Galvanisé			
5100051	Galvanisé			
5100052	Galvanisé			
5100053	Galvanisé			
5100054	Galvanisé			
5100055	Galvanisé			
5100056	Galvanisé			
5100057	Galvanisé			
5100058	Galvanisé			
5100059	Galvanisé			
5100060	Galvanisé			
5100061	Galvanisé			
5100069	Galvanisé			
5100068	Galvanisé			
5100067	Galvanisé			
5100066	Galvanisé			
5100065	Galvanisé			
5100064	Galvanisé			
5100063	Galvanisé			
5100062	Galvanisé			
5100070	Galvanisé			
5100071	Galvanisé			
5100072	Galvanisé			



Plus de 30 ans
d'expérience



100% professionnels

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5100073	Galvanisé			
5100074	Galvanisé			
5100075	Galvanisé			