



Culotte Y standard

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe -idéal en soufflage grâce à sa faible perte de charge

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant la séparation du réseau aéraulique en 2 branches de même diamètre avec un angle de 45° par rapport à l'axe

Références produit

Référence	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Finition
093308	80	80	80	Galvanisé
093310	100	100	100	Galvanisé
093312	125	125	125	Galvanisé
093315	150	150	150	Galvanisé
5110797	125	160	Galvanisé	
093316	160	160	160	Galvanisé
5110798	125	200	Galvanisé	
5110799	160	200	Galvanisé	
5110765	200	200	Galvanisé	
5110766	250	250	Galvanisé	
5110767	315	315	Galvanisé	
5111018	355	355	Galvanisé	
5111019	400	400	Galvanisé	
5111020	450	450	Galvanisé	
5111021	500	500	Galvanisé	
5111022	560	560	Galvanisé	
5111023	630	630	Galvanisé	